

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MEDIDOR SJ-SDC PLUS

DE 15 MM. R=125

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	MEDIDOR SJ SDC PLUS
MARCA	NWM
MODELO	SJ SDC PLUS
FABRICANTE	NINGBO WATER METER CO. LTDA.
DISTRIBUIDOR	VANSA NB PERÚ S.A.C.
HOMOLOGACIÓN INCAL	DM/HLFL-001-2017
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE MODELO N°	TCM 142/12-4922 (Unión Europea)
FECHA DE APROBACIÓN DE CERTIFICADO	10/ABR/2012
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	VIGENTE HASTA 09/ABR/2022

DIÁMETRO NOMINAL	15
TIPO	CHORRO ÚNICO
REGISTRADOR ES UNA UNIDAD	EXTRA SECO
TRANSMISION	MAGNETICA
Q4 CAUDAL DE SOBRECARGA (L/H)	Q4 (CAUDAL 4) 3,125
Q3 CAUDAL PERMANENTE (L/H)	Q3 (CAUDAL 3) 2,500
Q2 CAUDAL SEPARADOR (L/H)	Q2 (CAUDAL 2) 32
Q1 CAUDAL MÍNIMO (L/H)	Q1 (CAUDAL 1) 20
RELACION Q3/Q1	R=125
Q2/Q1	1,6
Q4/Q3	1.25
CLASE DE EXACTITUD	2
CLASE DE TEMPERATURA	T50
PRESION MAXIMA DE TRABAJO (BAR)	16
CLASE DE PERDIDA DE PRESION	0.63
ALCANCE DE INDICACIÓN (M3)	99,999
INTEVALO DE ESCALA DE VERIFICACIÓN (M3)	0,00002
POSICIÓN DE INSTALACIÓN	HORIZONTAL
LONGITUD TOTAL MM	110 MM
DIÁMETRO EXTERIOR (MM)	ROSCA G 3/4" TIPO B
DIMENSIONES (ALTURA)	84.50 MM. (TAPA CERRADA) 145.50 MM. (TAPA ABIERTA)
DIMENSIONES (ANCHO)	81.50 MM.
DIMENSIONES (LARGO)	115.00 MM.
PESO DEL MEDIDOR (KGS.)	0.664 KG.

MATERIALES	
CUERPO-CAMPANA (COMPOSICIÓN QUÍMICA)	LATON / PLASTICO
CÁMARA DE MEDICIÓN Y HÉLICE	PLÁSTICO INGENIERÍA
PIÑONES	PLASTICO INGENIERIA
IMANES	FERRITA
CÚPULA	PLASTICO INGENIERIA
EJES DEL ROTOR O TURBINA	ACERO INOXIDABLE
PIVOTES	PLASTICO DEI NGENIERIA
APOYO DE LOS EJES	ZAFIRO
FILTRO	PLASTICO DE INGENIERIA
TAPA DEL MEDIDOR	PLASTICO DE INGENIERÍA



MEDIDOR SJ-SDC PLUS DE 15 MM.